

Etiqueta en película

Película soportada y no soportada para el efecto sin etiqueta

DESCRIPCIÓN

Impresión sobre película delgada para lograr el efecto no-label look, donde la decoración parece formar parte del envase. El manejo de película no soportada exige control de tensión de circuito cerrado y rodillos enfriados: sin eso, el material se deforma y el registro se pierde.

APLICACIONES TÍPICAS

- Bebidas y agua embotellada
- Cuidado personal en envase transparente
- Productos de limpieza líquidos
- Cosmética premium
- Alimentos en envase de película

SUSTRATOS DISPONIBLES

BOPP transparente

BOPP blanco

BOPP metalizado

PET transparente

PET metalizado

Polietileno

Película no soportada

ACABADOS Y DECORACIÓN

- Impresión en reverso para protección de tinta
- Blanco de respaldo de alta opacidad
- **Cold foil** en línea
- Laminación entre películas
- Delaminación y relaminación en línea

ESPECIFICACIONES

Proceso	Flexografía UV/LED, hasta 8 colores
Ancho útil máximo	430 mm
Repetición	140 a 610 mm
Calibre de película	Según estructura; se define en validación técnica
Manejo de no soportada	Control de tensión de circuito cerrado
Estabilidad dimensional	Rodillos de impresión enfriados
Tratamiento superficial	Corona en línea, doble cara
Laminación en línea	Hasta 810 mm de diámetro de rollo
Verificación en línea	Sistema de visión BST Powerscope
Tiraje mínimo	Se define por proyecto

Nota técnica. En película no soportada el calibre y la estructura se validan contra el equipo de aplicación del cliente antes de liberar producción. Una película que corre bien en prensa puede fallar en una etiquetadora mal ajustada; conviene involucrarnos antes de cerrar la especificación.

DEL ARTE A LA PRODUCCIÓN

01

Asesoría técnica

Definimos sustrato, estructura y calibre a partir del envase, el entorno de uso y el equipo de aplicación.

02

Preprensa y color

Adecuación del arte para flexografía, simulación de color y estándar de referencia aprobado por el cliente.

03

Muestra física

Prototipo o muestra de material sobre el envase real para validar antes de comprometer producción.

04

Producción y liberación

Corrida con verificación de registro y color en línea, y liberación documentada contra el estándar aprobado.